

Fenêtres de toit à ouverture par rotation

Fenêtres de toit manuelles

La fenêtre de toit VELUX originale faisait déjà référence en matière de qualité et de manœuvrabilité. La poignée élégante placée en haut et très pratique permet non seulement l'ouverture de la fenêtre d'une main, mais également de placer des meubles sous la fenêtre.



Le clapet de ventilation unique permet l'entrée d'air frais même si la fenêtre est fermée. Il est pourvu d'un filtre remplaçable, qui retient la poussière et les moustiques.



La variante sans entretien est pourvue d'un noyau en bois thermo-traité et d'un revêtement polyuréthane complet et étanche. Convient parfaitement pour les pièces avec forte humidité.



1 Avec la VELUX ThermoTechnology™, on utilise un matériau isolant EPS HT 400 hautement efficace et 100% recyclable dans le cadre et le vantail.



2 Les pattes de montage peuvent être réglées pour le montage standard (ligne rouge) ou abaissé (ligne bleue).



3 Grâce aux tôles de recouvrement à encliquer, plus besoin d'outils ou de vis. Le résultat: Des surfaces lisses et un montage rapide.



4 La charnière de pivotement de haute qualité offre robustesse et absence d'entretien.



5 Pour un nettoyage aisé du verre extérieur, le vantail de la fenêtre de toit peut être pivoté de 180° et bloqué. Les deux mains sont donc libres, pour un nettoyage plus sûr.



6 Les fixations pré-montées Pick&Click® rendent le montage des produits de protection contre le soleil plus rapide et sûr.

Pick&Click®



Fenêtres à ouverture par rotation

GGL/ GGU manuel



ThermoTechnology*



15°-90°

Pick&Click!



10

ans

Sur fenêtres de base, composants fixations inclus.

Exécution standard:

GGL: Pin peint en blanc

- Code couleur: NCS S 0500 N / environ RAL 9003
- Exemple de commande: GGL MK04 2166

GGU: Surface polyuréthane avec noyau en bois

- Code couleur: NCS S 0500 N / environ RAL 9003
- Exemple de commande: GGU MK04 0166

Exécution optionale:



GGL: Pin vernis transparent

- Prix selon GGL peint en blanc
- Délais de livraison en jours ouvrable:
aluminium = 6 / cuivre = 2 / zinc-titane = 15
- Exemple de commande: GGL MK04 3166

Propriétés:

- Opération de la poignée aisée et facilement accessible même si des meubles se trouvent sous la fenêtre.
- Préparé pour un montage aisé de la protection originale VELUX contre le soleil et la chaleur grâce à Pick&Click®.
- Rotation jusqu'à 180° pour un nettoyage aisé et sans danger du verre extérieur, peut être bloquée par le verrou de nettoyage.
- Toutes les fenêtres de toit avec triple vitrage Thermo 2 sont certifiées Minergie®.

Remarques

- A Dimensions extérieures du cadre.
- B Délai de livraison en jours ouvrables.
- C Certifié Minergie®.
- D Délai de livraison différent.



Pour le montage sans raccordement VELUX, le set «ZWC» doit être commandé séparément (voir page 63).
Dimensions spéciales disponibles sur demande (voir page 152).