


UN VASTE CHOIX DE COLORIS

		
100 Blanc	111 Gris Argent	113 Gris Ciment
		
114 Anthracite	120 Noir	130 Jasmin
		
132 Beige 2000	146 Fondant	147 Cappucino
		
151 Moutarde	160 Magnolia	163 Lilas
		
165 Cerise	170 Crocus Céleste	173 Océan
		
181 Vert Jade	182 Tourmaline	183 Lime
		
282 Gris Bardiglio	283 Bleu Marine	290 Crème

Les couleurs présentées sont données à titre indicatif et peuvent varier selon le type d'impression. Pour avoir une idée précise des couleurs, se reporter au nuancier de « Joints Couleur » de MAPEI. Le rendu des couleurs varie selon la surface et la luminosité du lieu où elles sont utilisées.

DONNÉES TECHNIQUES

Taille des joints	Minimum 2 mm
Durée d'utilisation du mélange	45 minutes
Ouverture au passage piétonnier léger	Environ 24 heures
Durée de stockage	24 mois
Conditionnement	Kit de 3 Kg Egalement disponible en kit de 10 kg, selon les coloris

Distributeur



Service technique MAPEI
05 61 35 48 59

MAPEI France
29 avenue Léon Jouhaux
CS 40021
31141 Saint Alban Cedex
Tél.: 05 61 35 73 05
Internet : www.mapei.fr
E-mail : mapei@mapei.fr

Accédez au
calculateur de
consommation



04-2014

Kerapoxy CQ


MORTIER COLLE ET JOINTS ÉPOXY
FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE



Kerapoxy CQ

AVANTAGES PRODUIT

- Simplicité de mise en œuvre
- Nettoyage facile
- Excellentes résistances chimiques et mécaniques



DOMAINES D'APPLICATIONS

- Pour carrelage, pierre, pâte de verre, faïence, galet
- Idéal pour douche à l'italienne, cuisine, piscine, sauna



Application de **Kerapoxy CQ** en mur, à la spatule MAPEI



Emulsion à l'eau de **Kerapoxy CQ** à l'aide d'un feutre Scotch-brite®



Nettoyage et finition à l'aide d'une éponge en cellulose dure

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Kit outillage époxy

- 1 taloche pour le remplissage des joints
- 1 poignée porte feutre
- 1 feutre abrasif pour le nettoyage des joints
- 1 éponge en cellulose dure



Kerapoxy Cleaner

- Rend son éclat au revêtement jointoyé
- Elimine toute trace ou auréole de mortier époxy
- Cible avec précision les zones à traiter



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).