




EN 12413

TRONÇONNAGE INOX

DOORSLIIPSCHIJF ROESTVRIJ STAAL

170



- Moyeu plat et déporté.
- Abrasif corindon supérieur.
- Renforcement: 2 toiles en fibre de verre tissées et résinées.
- Disque sans additif de fer et de soufre.

- *Recht en gebogen.*
- *Edelkorund schuurmiddel.*
- *Versterking: 2 geweven harshoudende glasvezeldragers.*
- *Schijf zonder toevoegingen van ijzer en zwavel.*



| | | | | | | LEMAN | | € |
|-----|-----|-------|-------|--|----|---------|---------------|------|
| 115 | 1,0 | 22,23 | 13300 | | 25 | 1701110 | 3661589002280 | 3,00 |
| 115 | 1,6 | 22,23 | 13300 | | 25 | 1701111 | 3661589002211 | 2,50 |
| 125 | 1,0 | 22,23 | 12250 | | 25 | 1701120 | 3661589002297 | 3,15 |
| 125 | 1,6 | 22,23 | 12250 | | 25 | 1701121 | 3661589002228 | 2,60 |
| 178 | 1,6 | 22,23 | 8500 | | 25 | 1701181 | 3661589002235 | 5,40 |
| 230 | 2,0 | 22,23 | 6650 | | 25 | 1701232 | 3661589002242 | 5,65 |
| 125 | 2,5 | 22,23 | 12250 | | 25 | 1702125 | 3661589002259 | 3,10 |
| 230 | 2,5 | 22,23 | 6650 | | 25 | 1702233 | 3661589002266 | 5,65 |




EN 12413

ÉBARBAGE INOX

AFBRAMING ROESTVRIJ STAAL

INOX, CUIVRE, SOUDURE, BARDAGE INOX ET MÉTAUX NON-FERREUX

120



- Moyeu déporté.
- Abrasif corindon supérieur.
- Renforcement: 3 toiles en fibre de verre tissées résinées.
- Meule d'ébarbage pour des travaux intensifs en industrie dans les aciers inoxydables.
- Excellente vitesse d'abrasion.

ROESTVRIJ STAAL, KOPER, LASWERK, ROESTVRIJSTALEN BEKELEDING EN NON-FERRO METALEN

- *Gebogen.*
- *Edelkorund schuurmiddel.*
- *Versterking: 3 geweven harshoudende glasvezeldragers.*
- *Slijpsteen voor het afbramen, voor industriële en intensieve werkzaamheden met roestvrije stalen.*
- *Uitstekende schuur snelheid.*



| | | | | | | LEMAN | | € |
|-----|-----|-------|-------|--|----|---------|---------------|------|
| 125 | 7,0 | 22,23 | 12250 | | 10 | 1207125 | 3661589001894 | 3,70 |
| 230 | 7,0 | 22,23 | 6650 | | 10 | 1207230 | 3661589001917 | 8,25 |