

Cheville à visser pour la fixation des isolants sur supports bois des systèmes d'Isolation Thermique par l'Extérieur par enduit, sans pré-perçage. Intégrée dans les Avis Techniques (AT) des systèmes Parexlanko.



DONNÉES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS

Diamètre de la vis	6 mm
Diamètre de la rosace	60 mm

Profondeur de vissage	30 - 40 mm
Montage	Montage à fleur uniquement

REMARQUE

- Livrée avec bouchons PSE (réf. IBOUCH) :



- bouchon rupteur de pont thermique de la vis métallique
- évite de remplir le fut avec du sous enduit
- utilisation obligatoire

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Référence	Longueur de cheville (en mm)	Épaisseur max. d'isolant (en mm)	Unité de vente
IFXCB40	80	40	Boîte de 100
IFXCB60	100	60	Boîte de 100
IFXCB80	120	80	Boîte de 100
IFXCB100	140	100	Boîte de 100
IFXCB120	160	120	Boîte de 100
IFXCB140	180	140	Boîte de 100
IFXCB160	200	160	Boîte de 100
IFXCB180	220	180	Boîte de 100
IFXCB200	240	200	Boîte de 100

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



- **Embout de vissage T25 vis à bois (réf. IFXCE)**
Embout de vissage à adapter sur la perceuse visseuse.