


Charnière à boîtier à montage rapide

- ▶ Plaques de montage système 8099 avec réglage en hauteur par trou oblong
- ▶ Pour Sensys et Intermat


Plaque de montage cruciforme avec vis Euro prémontées



- ▶ Pour trous de ø 5 x 12 mm
- ▶ Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
- ▶ Écartement entre les trous 32 mm
- ▶ Réglage en hauteur par trou oblong ± 3 mm
- ▶ Acier nickelé

Distance de rangée de perçages	Réf. / Distance D mm				UE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 625	9 071 626	9 071 627	9 071 628	200 pcs
37	9 075 055	9 075 056	9 075 057	9 075 058	50 pcs


Plaque de montage cruciforme avec manchons à expansion et vis spéciales



- ▶ Pour trous de ø 5 x 12 mm
- ▶ Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
- ▶ Écartement entre les trous 32 mm
- ▶ Réglage en hauteur par trou oblong ± 2 mm
- ▶ Acier nickelé

Distance de rangée de perçages	Réf. / Distance D mm				UE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 595	9 071 596	9 071 597	9 071 598	200 pcs
37	9 075 025	9 075 026	9 075 027	9 075 028	50 pcs

Plaque de montage cruciforme brevetée « Hettich Direkt » avec tenons pilotes et vis spéciales



- ▶ Pour trous de ø 5 x 7,5 mm
- ▶ Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 2
- ▶ Écartement entre les trous 32 mm
- ▶ Porte en semi-applique à partir de 15 mm d'épaisseur latérale
- ▶ Réglage en hauteur par trou oblong ± 2 mm
- ▶ Acier nickelé

Distance de rangée de perçages	Réf. / Distance D mm				UE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 585	9 071 586	9 071 587	9 071 588	200 pcs
37	9 075 015	9 075 016	9 075 017	9 075 018	50 pcs