



Raccordement

SÉRIE : UL 946 EP

Désignation

Mamelon mâle à écrou prisonnier gamme U-CAN laiton

Caractéristiques

Mamelon entrée mâle au pas du gaz ISO 228, sortie écrou tournant au pas du gaz ISO 228.
 6 pans extérieurs pour vissage
 Matière : laiton non dézincifiable
 Etanchéité par joint plat



Tableau des Caractéristiques

Repères	Références	UL 946 EP 2020	UL 946 EP 2620	UL 946 EP 2626	UL 946 EP 3320	UL 946 EP 3326	UL 946 EP 4040	UL 946 EP 5050
M	Filetage (pouces)	G3/4"	G1"	G1"	G1" 1/4	G1" 1/4	G1" 1/2	G2"
T	Taraudage écrou (pouces)	G3/4"	G3/4"	G1"	G3/4"	G1"	G1" 1/2	G2"
P	Poids (kg)	0.100	0.122	0.180	0.174	0.222	0.336	0.568

Nomenclature (du produit type : UL 946 EP 2020)

Désignation	Matière	Norme
Corps raccord 28 REP 2020	Laiton non-dézincifiable CW 602N	NF EN 12420
Écrou tournant	Laiton décollété CW 614N / CW 617 N	NF EN 12164
Anneau élastique	Inox 316L (Z3CND18.12.2)	NF EN 10088

Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997