



INDI SOUS-COUCHE

Peinture d'impression
acrylique en phase aqueuse

DOMAINE D'UTILISATION

DESTINATION

Intérieur.

Travaux neufs.

SUPPORTS

Plaque de plâtre à épiderme cartonné, enduit de plâtre, carreaux de plâtre. Enduit, ciment, béton.

CARACTÉRISTIQUES

IDENTIFICATION ET PERFORMANCES

Extrait sec : 32% en volume.

Densité : 1,43.

Sec au toucher : 10 min.

Sec recouvrable : 6 h.

CONSOMMATION

11 m²/l environ sur support lisse.

CONDITIONNEMENT

15 l.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET CONDITIONS D'APPLICATION

Conformes au DTU 59.1.

• *Sur supports neufs : broser, poncer, épousseter. Reboucher et enduire à l'enduit à l'eau si nécessaire.*

• *Sur supports bruts (plaques de plâtre cartonées, enduit de plâtre, carreaux de plâtre, enduits ciment) : broser, égrener, épousseter.*

PRÉPARATION DU PRODUIT

Prêt à l'emploi.

Mélanger le produit avant son application.

NOTRE CONSEIL

Les supports sur lesquels l'Indi Sous-Couche va être appliquée doivent être parfaitement secs et propres, et les temps de recouvrement respectés. Cette sous-couche blanchit au séchage.

Elle ne peut être appliquée sur badigeon ou sur carreaux de plâtre hydrofugés (traités contre l'humidité).

UTILISATION

Appliquer une couche d'Indi sous-couche à la brosse, au rouleau, ou au pistolet.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau.