

RHIN

GM'S



EN ISO 20345 SÉCURITÉ

SB : Exigences fondamentales (innocuité, confort, solidité, résistance à l'écrasement et aux chocs: 200J)

S1 : SB + Arrière fermé + A + E

S1P : S1 + P

S2 : S1 + WRU

S3 : S2 + P + Semelle à crampons

MARQUAGES ADDITIONNELS

A : Antistatique

AN : Protection des malléoles

CI : Isolation au froid de la semelle

E : Absorption du choc dans la zone du talon

ESD : Electro Static Discharge

FO : Semelle résistante aux hydrocarbures

HI : Isolation à la chaleur de la semelle

M : Protection des métatarses

P : Semelle antiperforation

SRA : Résistance au glissement sur des carreaux

céramiques recouverts d'une solution de

sulfate de Lauryl

SRB : Résistance au glissement sur sol en acier

recouvert de glycérol

SRC = SRA + SRB

WR : Résistance à l'eau

WRU : Tige résistante à la pénétration et

à l'absorption d'eau

HRO : Semelle résistante à la chaleur par contact direct

GM//S
By Gaston MILLE



Embout composite



Crampons 5 mm

Modèle	Code Article	Norme	Marquage	Pointures	Poids net/paire (kg) (pointure 42)
Rhin	GRHI3	EN ISO 20345	S3 SRC	39/48	1,02

SEMELLE

- Polyuréthane double densité
- Semelle antiperforation acier : 1 100 N
- Adhérence haute performance : SRC
- Décroché du talon : 14 mm

ENVIRONNEMENT

- BTP, carrières
- Gros oeuvre
- Industrie lourde

TIGE

- Embout 200J, en composite isolant du froid et de la chaleur
- Cuir épais et très résistant (2 - 2,2 mm) hydrofuge et oléofuge
- Haut de tige matelassé pour plus de confort
- Doublure maille 3D à séchage rapide, haute résistance à l'abrasion

FOCUS

- Chaussant large
- Robustesse ; renforts avant & arrière
- Semelle très crantée conçue pour une grande stabilité sur sols accidentés

- Existe également avec fourrure acrylique :
RHIN FOURRE S3 CI SRC - GRHF3



www.gastonmille.com
welcome@gastonmille.fr

GM//S
By Gaston MILLE