

Glacière | Réchaud LXT® XGT®

CW004GZ

18V x1 ou 40Vmax x1 - Produit seul

Capacité de 29 litres

Alimenté par 4 sources : Batteries XGT®, LXT® (deux en parallèle ou une), 12V/24V DC (prise cigare) et secteur. Capacité de refroidissement: -18 à 10°C, avec 7 réglages de température intérieure (-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C). Capacité de réchauffement: 10 réglages de température intérieure (15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 / 40 V
Tension XGT	✓
Poids de l'outil avec batterie	17,5 - 20,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	676 x 345 x 471 mm
Composant batterie	Li-ion
Écart de température	-18 - +60 °C
Voltage d'entrée CA	100 - 240 V
Voltage d'entrée CC	12 / 24 V
Capacité	29 L
Tension LXT	✓
Poids net du produit	17,1 kg

AVANTAGES PRODUITS

- Le système de refroidissement de type compresseur offre une excellente capacité de refroidissement
- Protection IPX4 contre les éclaboussures pendant une utilisation sur batterie
- Poignée de transport pour le transport sur roulettes
- Boîtier batteries équipé d'un couvercle pour la protection de la batterie contre l'eau
- Écran numérique pour un affichage clair de la température intérieure et de la charge restante de la batterie
- Ouvre-bouteille; Idéalement situé pour ouvrir des bouteilles en verre
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381784221

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

A-76956

Sangle d'épaule



CE00000007

Prise allume cigare



CE00000110

Adaptateur secteur



ACCESSOIRES OPTIONNELS

CE00000004

Housse de protection isotherme pour



CE00000007

Prise allume cigare



CE00000110

Adaptateur secteur

