

Profilés en acier galvanisé qui assure la liaison au gros œuvre des montants Stil® M 48

LES + PRODUITS

+ - Pose classique et rapide

DESCRIPTION

| | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| Type d'ossature | Rail métallique | Usage | Cloison / Doublage |
| Largeur | 28 mm | Epaisseur de la matière | 0,53 mm |
| Poids au mètre linéaire | 0,43 kg | | |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|-----|
| Profilés pour ouvrages cintrés | Non |
| Profilé spécial feu | Non |

RÉFÉRENCES

| | |
|---------------|----------|
| Norme produit | EN 14195 |
| N° DTU | 25.41 |

MISE EN OEUVRE

| | |
|--------------|-----------------------|
| Mode de pose | Chevillage ou vissage |
|--------------|-----------------------|

CONDITIONNEMENT

| Nom article | EAN de l'UB | Conditionnement | Longueur |
|----------------------------|---------------|-------------------------|----------|
| Rail Stil® R 48/300 bot10L | 3496250071520 | Palette de 480 Pièce(s) | 3000 mm |